

Säkerhetsinformation:

Aktobis 32A CEE anslutningskabel H07RN-F 5G6 med 10 m längd och inkl. koppling och stickpropp, IP44



Denna 32A CEE-kabel med 10 m längd inkl. koppling, stickpropp och tätningslucka är den perfekta anslutningskabeln för din högspänningsapparat som kräver 400V eller 32A! Det här är en högkvalitativ kabel från märkestillverkaren "WDH"!

En fempolig 32 A 380V/415V (50/60Hz) strömanslutning krävs för att använda denna anslutningskabel. Detta motsvarar industriell ström!

1. Beakta tekniska specifikationer

- Se till att förlängningskabeln är lämplig för den spänning och strömstyrka som krävs (t.ex. 400 V, 32 A).
- Kabeltvärsnittet måste motsvara belastningen (t.ex. 6 mm²).

2. Använd endast för lämpliga miljöer

- För utomhusbruk får du endast använda kablar med lämplig skyddsklass (**IP44** för fuktiga utrymmen eller byggarbetsplatser).
- Håll kabeln borta från värmekällor, kemikalier och mekanisk påfrestning.

3. Skydd mot överbelastning och kortslutning

- Se till att kabeln inte överbelastas genom att kontrollera de anslutna enheterna och deras strömförbrukning i förväg.

4. Korrekt installation och användning

- Rulla ut kabeln helt för att undvika värmeutveckling eller induktionsskador.
- Förlägg kabeln så att det inte finns någon risk för att snubbla på den och så att den inte skadas av fordon eller tunga föremål.

5. Visuell inspektion före användning

- Kontrollera regelbundet kabeln med avseende på skador, sprickor eller krossade områden.
- Använd inte en skadad kabel - det finns risk för brand och elektriska stötar!

6. Använd endast godkända stickproppsanslutningar

- Använd endast **CEE-kontakter** för starkström (t.ex. 32A i svart/rött för 400V).
- Använd inte obehöriga adaptorer eller osäkra förlängningar.

7. Säker hantering och förvaring

- Förvara produkten på en torr och ren plats efter användning.
- Dra inte i eller böj över vassa kanter.

Funktioner och fördelar:

- Skyddsklass: IP44, d.v.s. stänkskyddad och skyddad mot inträngning av främmande föremål större än 1 mm
- God flexibilitet
- Flexibel hantering

Tekniska data:

Kabeltyp: H07RN-F 5G6

Färg: svart, röd

Kabelns tvärsnitt: 6 mm²

Kabellängd: 10 m

Vikt: 6 kg

Leveransomfattning: 32A CEE-anlutningskabel 6Q

CEE-kontakt: 32A 5p 6h 400V

Skyddsklass: IP44

CEE-koppling: 32A 5p 400V